

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 19:01

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemodu.ekoszok.pl/grzejnik-niskotemperaturowy-regulus-r-260-boczne-zasilanie-p-366.html>



## Grzejnik Niskotemperaturowy Regulus R 2/60 boczne zasilanie

|      |                  |
|------|------------------|
| Cena | <b>230,00 zł</b> |
|------|------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|              |               |
|--------------|---------------|
| Czas wysyłki | <b>14 dni</b> |
|--------------|---------------|

|           |                |
|-----------|----------------|
| Producent | <b>Regulus</b> |
|-----------|----------------|

### Opis produktu

**Miedziano - aluminiowe grzejniki niskotemperaturowe Regulus.  
Modele R 2 - wysokość całkowita 21,5 cm  
BIAŁE I WYBRANE KOŁORY Z PALETY RAL W TEJ SAMEJ CENIE !**



**Tajemnicą niezwykle wysokiej wydajności grzejników miedziano-aluminiowych jest ich konstrukcja pozwalająca na bardzo szybkie oddanie energii cieplnej do otoczenia poprzez promieniowanie oraz konwekcję.**



**Szybki przepływ czynnika przy dużej powierzchni grzewczej grzejnika pozwala na znaczne obniżenie temperatury czynnika a więc i znaczne zmniejszenie kosztów wytworzenia energii cieplnej przez źródło ciepła - koszty ogrzewania niższe nawet o 30%.**



Dynamiczne, konwekcyjne grzejniki miedziano - aluminiowe zalecane są do współpracy z niskotemperaturowymi układami centralnego ogrzewania. Ich konstrukcja oraz pojemność wodna, ponad dziesięciokrotnie mniejsza od typowych grzejników panelowych czy stalowych, pozwala na osiągnięcie oszczędności przekraczających 30% w stosunku do tradycyjnych grzejników panelowych. Grzejniki miedziano - aluminiowe osiągają wysoką wydajność już przy 40 stopniach Celsjusza, dzięki czemu idealnie nadają się do współpracy z pompami ciepła, gazowymi kondensacyjnymi kotłami czy kolektorami słonecznymi z funkcją dogrzewania domu.

Ogrzewając dom pompą ciepła czy kotłem kondensacyjnym, konieczne jest zamontowanie ogrzewania niskotemperaturowego. Tu najlepsze parametry uzyskuje się stosując konwektorowe grzejniki miedziano-aluminiowe, które dzięki swojej niskiej bezwładności i wręcz zerowej akumulacji, najszybciej reagują na zmiany temperatury co pozwala na stabilne utrzymanie oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu.

Poniżej podane parametry pracy przy typowych parametrach źródłach ciepła.

| REGULLUS | Wysokość [cm] | Długość [cm] | Moc [W]<br>85/75/20 | Moc [W]<br>75/65/20 | Moc [W]<br>55/45/20 | Pojemność<br>wodna [l] | Waga [kg] |
|----------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| RD2/40   | 21,5          | 40           | 214                 | 177                 | 104                 | 0,13                   | 1,7       |
| RD2/50   |               | 50           | 295                 | 244                 | 143                 | 0,16                   | 2,0       |
| RD2/60   |               | 60           | 374                 | 309                 | 182                 | 0,18                   | 2,3       |
| RD2/70   |               | 70           | 453                 | 375                 | 220                 | 0,21                   | 2,6       |
| RD2/80   |               | 80           | 532                 | 441                 | 259                 | 0,23                   | 2,8       |
| RD2/90   |               | 90           | 638                 | 528                 | 311                 | 0,26                   | 3,2       |
| RD2/100  |               | 100          | 743                 | 615                 | 362                 | 0,29                   | 3,6       |
| RD2/110  |               | 110          | 849                 | 702                 | 413                 | 0,32                   | 4,0       |
| RD2/120  |               | 120          | 954                 | 789                 | 465                 | 0,34                   | 4,4       |
| RD2/140  |               | 140          | 1187                | 983                 | 578                 | 0,4                    | 5,0       |
| RD2/160  |               | 160          | 1421                | 1176                | 692                 | 0,45                   | 5,7       |
| RD2/180  |               | 180          | 1664                | 1377                | 810                 | 0,5                    | 6,4       |
| RD2/200  |               | 200          | 1908                | 1579                | 929                 | 0,55                   | 7,2       |

Aby właściwie dobrać grzejnik do współpracy z niskotemperaturowymi źródłami ciepła ( kotły kondensacyjne, pompy ciepła) należy zastosować odpowiednie przeliczniki.

Paleta barw grzejników Regulus

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 1001 | RAL 1002 | RAL 1003 | RAL 1004 | RAL 1005 | RAL 1006 |
| RAL 1007 | RAL 1012 | RAL 1013 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 |
| RAL 1017 | RAL 1018 | RAL 1019 | RAL 1020 | RAL 1021 | RAL 1023 |
| RAL 1024 | RAL 1028 | RAL 1033 | RAL 1034 | RAL 2000 | RAL 2001 |
| RAL 2002 | RAL 2003 | RAL 2004 | RAL 2008 | RAL 2009 | RAL 2010 |
| RAL 2011 | RAL 3000 | RAL 3001 | RAL 3002 | RAL 3003 | RAL 3004 |
| RAL 3005 | RAL 3007 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 3013 | RAL 3016 |
| RAL 3020 | RAL 3027 | RAL 4003 | RAL 4004 | RAL 4005 | RAL 4006 |
| RAL 4007 | RAL 4008 | RAL 4009 | RAL 4010 | RAL 5000 | RAL 5001 |
| RAL 5002 | RAL 5003 | RAL 5004 | RAL 5005 | RAL 5007 | RAL 5008 |
| RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 5014 |
| RAL 5015 | RAL 5017 | RAL 5018 | RAL 5019 | RAL 5020 | RAL 5021 |
| RAL 5022 | RAL 5023 | RAL 5024 | RAL 6000 | RAL 6001 | RAL 6002 |
| RAL 6003 | RAL 6004 | RAL 6005 | RAL 6006 | RAL 6007 | RAL 6008 |
| RAL 6009 | RAL 6010 | RAL 6011 | RAL 6012 | RAL 6013 | RAL 6015 |
| RAL 6016 | RAL 6017 | RAL 6018 | RAL 6019 | RAL 6020 | RAL 6021 |
| RAL 6024 | RAL 6026 | RAL 6027 | RAL 6028 | RAL 6029 | RAL 6032 |
| RAL 6033 | RAL 6034 | RAL 7000 | RAL 7001 | RAL 7002 | RAL 7003 |
| RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7006 | RAL 7009 | RAL 7010 | RAL 7011 |
| RAL 7012 | RAL 7013 | RAL 7015 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7022 |
| RAL 7023 | RAL 7024 | RAL 7026 | RAL 7030 | RAL 7031 | RAL 7032 |
| RAL 7033 | RAL 7034 | RAL 7035 | RAL 7036 | RAL 7037 | RAL 7038 |
| RAL 7039 | RAL 7040 | RAL 7042 | RAL 7043 | RAL 7044 | RAL 7045 |
| RAL 7046 | RAL 7047 | RAL 8001 | RAL 8002 | RAL 8003 | RAL 8004 |
| RAL 8007 | RAL 8011 | RAL 8012 | RAL 8014 | RAL 8015 | RAL 8016 |
| RAL 8017 | RAL 8019 | RAL 8022 | RAL 8023 | RAL 8024 | RAL 8025 |
| RAL 8028 | RAL 9001 | RAL 9002 | RAL 9003 | RAL 9004 | RAL 9005 |
| RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 9010 | RAL 9011 | RAL 9016 | RAL 9017 |
| RAL 9018 |          |          |          |          |          |