

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemodu.ekoszok.pl/grzejnik-niskotemperaturowy-regulus-rd-6180-dolne-zasilanie-p-353.html>



## Grzejnik Niskotemperaturowy Regulus RD 6/180 dolne zasilanie

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Cena         | <b>1 759,00 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki | <b>14 dni</b>      |
| Producent    | <b>Regulus</b>     |

### Opis produktu

**Miedziano - aluminiowe grzejniki niskotemperaturowe Regulus.**

**BIAŁE I WYBRANE KOLORY Z PALETY RAL W TEJ SAMEJ CENIE !**



**Tajemnicą niezwykle wysokiej wydajności grzejników miedziano-aluminiowych jest ich konstrukcja pozwalająca na bardzo szybkie oddanie energii cieplnej do otoczenia poprzez promieniowanie oraz konwekcję.**



**Szybki przepływ czynnika przy dużej powierzchni grzewczej grzejnika pozwala na znaczne obniżenie temperatury czynnika a więc i znaczne zmniejszenie kosztów wytworzenia energii cieplnej przez źródło ciepła.**



Dynamiczne, konwekcyjne grzejniki miedziano - aluminiowe zalecane są do współpracy z niskotemperaturowymi układami centralnego ogrzewania. Ich konstrukcja oraz pojemność wodna, ponad dziesięciokrotnie mniejsza od typowych grzejników panelowych czy stalowych, pozwala na osiągnięcie oszczędności przekraczających 30% w stosunku do tradycyjnych grzejników panelowych. Grzejniki miedziano - aluminiowe osiągają wysoką wydajność już przy 40 stopniach Celsjusza, dzięki czemu idealnie nadają się do współpracy z pompami ciepła, gazowymi kondensacyjnymi kotłami czy kolektorami słonecznymi z funkcją dogrzewania domu.

Ogrzewając dom pompą ciepła czy kotłem kondensacyjnym, konieczne jest zamontowanie ogrzewania niskotemperaturowego. Tu najlepsze parametry uzyskuje się stosując konwektorowe grzejniki miedziano-aluminiowe, które dzięki swojej niskiej bezwładności i wręcz zerowej akumulacji, najszybciej reagują na zmiany temperatury co pozwala na stabilne utrzymanie oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu.

Poniżej podane parametry pracy przy typowych parametrach źródłach ciepła.

| Wysokość<br>[cm] | Długość<br>[cm] | Moc [W]  |          |          | Pojemność<br>wodna<br>[l] | Waga<br>[kg] |
|------------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------------------|--------------|
|                  |                 | 85/75/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |                           |              |
| 57,5             | 40              | 519      | 431      | 254      | 0,45                      | 3,7          |
|                  | 50              | 760      | 630      | 372      | 0,52                      | 4,5          |
|                  | 60              | 1000     | 829      | 490      | 0,59                      | 5,2          |
|                  | 70              | 1223     | 1013     | 599      | 0,66                      | 6,0          |
|                  | 80              | 1443     | 1196     | 707      | 0,73                      | 6,7          |
|                  | 90              | 1680     | 1393     | 823      | 0,82                      | 7,6          |
|                  | 100             | 1919     | 1590     | 940      | 0,9                       | 8,3          |
|                  | 110             | 2183     | 1809     | 1069     | 0,95                      | 9,1          |
|                  | 120             | 2448     | 2029     | 1199     | 0,99                      | 9,8          |
|                  | 140             | 3011     | 2496     | 1475     | 1,19                      | 10,7         |
|                  | 160             | 3564     | 2954     | 1746     | 1,31                      | 12,7         |
|                  | 180             | 3986     | 3304     | 1952     | 1,6                       | 13,2         |

Aby właściwie dobrać grzejnik do współpracy z niskotemperaturowymi źródłami ciepła ( kotły kondensacyjne, pompy ciepła) należy zastosować odpowiednie przeliczniki.

Pomagamy w doborze odpowiednich grzejników - wystarczy podać dane [FORMULARZ](#)

Paleta barw grzejników Regulus

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 1001 | RAL 1002 | RAL 1003 | RAL 1004 | RAL 1005 | RAL 1006 |
| RAL 1007 | RAL 1012 | RAL 1013 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 |
| RAL 1017 | RAL 1018 | RAL 1019 | RAL 1020 | RAL 1021 | RAL 1023 |
| RAL 1024 | RAL 1028 | RAL 1033 | RAL 1034 | RAL 2000 | RAL 2001 |
| RAL 2002 | RAL 2003 | RAL 2004 | RAL 2008 | RAL 2009 | RAL 2010 |
| RAL 2011 | RAL 3000 | RAL 3001 | RAL 3002 | RAL 3003 | RAL 3004 |
| RAL 3005 | RAL 3007 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 3013 | RAL 3016 |
| RAL 3020 | RAL 3027 | RAL 4003 | RAL 4004 | RAL 4005 | RAL 4006 |
| RAL 4007 | RAL 4008 | RAL 4009 | RAL 4010 | RAL 5000 | RAL 5001 |
| RAL 5002 | RAL 5003 | RAL 5004 | RAL 5005 | RAL 5007 | RAL 5008 |
| RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 5014 |
| RAL 5015 | RAL 5017 | RAL 5018 | RAL 5019 | RAL 5020 | RAL 5021 |
| RAL 5022 | RAL 5023 | RAL 5024 | RAL 6000 | RAL 6001 | RAL 6002 |
| RAL 6003 | RAL 6004 | RAL 6005 | RAL 6006 | RAL 6007 | RAL 6008 |
| RAL 6009 | RAL 6010 | RAL 6011 | RAL 6012 | RAL 6013 | RAL 6015 |
| RAL 6016 | RAL 6017 | RAL 6018 | RAL 6019 | RAL 6020 | RAL 6021 |
| RAL 6024 | RAL 6026 | RAL 6027 | RAL 6028 | RAL 6029 | RAL 6032 |
| RAL 6033 | RAL 6034 | RAL 7000 | RAL 7001 | RAL 7002 | RAL 7003 |
| RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7006 | RAL 7009 | RAL 7010 | RAL 7011 |
| RAL 7012 | RAL 7013 | RAL 7015 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7022 |
| RAL 7023 | RAL 7024 | RAL 7026 | RAL 7030 | RAL 7031 | RAL 7032 |
| RAL 7033 | RAL 7034 | RAL 7035 | RAL 7036 | RAL 7037 | RAL 7038 |
| RAL 7039 | RAL 7040 | RAL 7042 | RAL 7043 | RAL 7044 | RAL 7045 |
| RAL 7046 | RAL 7047 | RAL 8001 | RAL 8002 | RAL 8003 | RAL 8004 |
| RAL 8007 | RAL 8011 | RAL 8012 | RAL 8014 | RAL 8015 | RAL 8016 |
| RAL 8017 | RAL 8019 | RAL 8022 | RAL 8023 | RAL 8024 | RAL 8025 |
| RAL 8028 | RAL 9001 | RAL 9002 | RAL 9003 | RAL 9004 | RAL 9005 |
| RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 9010 | RAL 9011 | RAL 9016 | RAL 9017 |
| RAL 9018 |          |          |          |          |          |

Opis elementów konstrukcji Regulus



GRZEJNIK REGULLUS - dolnozasilany