Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:00

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/grzejnik-niskotemperaturowy-regulus-rd-6160-dolne-zasilanie-p-352.html



# Grzejnik Niskotemperaturowy Regulus RD 6/160 dolne zasilanie

| | |
|---|---|
| Cena | **1 599,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Producent | **Regulus** |

## Opis produktu

**Miedziano - aluminiowe grzejniki niskotemperaturowe Regulus.**

**BIAŁE I WYBRANE KOLORY Z PALETY RAL W TEJ SAMEJ CENIE !**



**Tajemnicą niezwykle wysokiej wydajności grzejników miedziano-aluminiowych jest ich konstrukcja pozwalająca na bardzo szybkie oddanie energii cieplnej do otoczenia  poprzez promieniowanie oraz konwekcje.**



**Szybki przepływ czynnika przy dużej powierzchni grzewczej grzejnika pozwala na znaczne obniżenie temperatury czynnika a więc i znaczne zmniejszenie kosztów wytworzenia energii cieplnej przez źródło ciepła.**



**Dynamiczne, konwekcyjne grzejniki miedziano - aluminiowe  zalecane są do współpracy z niskotemperaturowymi układami centralnego ogrzewania. Ich konstrukcja oraz pojemność wodna, ponad dziesięciokrotnie mniejsza od typowych grzejników panelowych czy stalowych, pozwala na osiągnięcie oszczędności przekraczających 30% w stosunku do tradycyjnych grzejników panelowych. Grzejniki  miedziano - aluminiowe osiągają wysoką wydajność już przy 40 stopniach Celsjusza, dzięki czemu idealnie nadają się do współpracy z pompami ciepła, gazowymi kondensacyjnymi kotłami czy kolektorami słonecznymi z funkcją dogrzewania domu.**

**Ogrzewając dom pompą ciepła czy kotłem kondensacyjnym, konieczne jest zamontowanie ogrzewania niskotemperaturowego. Tu najlepsze parametry uzyskuje się stosując  konwektorowe grzejniki miedziano-aluminiowe, które dzięki swojej niskiej bezwładności i wręcz zerowej akumulacji, najszybciej reagują na zmiany temperatury co pozwala na stabilne utrzymanie oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu.**


**Poniżej podane parametry pracy przy typowych  parametrach źródłach ciepła.**

| Wysokość [cm] | Długość [cm] | Moc [W] 85/75/20 | Moc [W] 75/65/20 | Moc [W] 55/45/20 | Pojemność wodna [l] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,5 | 40 | 519 | 431 | 254 | 0,45 | 3,7 |
| | 50 | 760 | 630 | 372 | 0,52 | 4,5 |
| | 60 | 1000 | 829 | 490 | 0,59 | 5,2 |
| | 70 | 1223 | 1013 | 599 | 0,66 | 6,0 |
| | 80 | 1443 | 1196 | 707 | 0,73 | 6,7 |
| | 90 | 1680 | 1393 | 823 | 0,82 | 7,6 |
| | 100 | 1919 | 1590 | 940 | 0,9 | 8,3 |
| | 110 | 2183 | 1809 | 1069 | 0,95 | 9,1 |
| | 120 | 2448 | 2029 | 1199 | 0,99 | 9,8 |
| | 140 | 3011 | 2496 | 1475 | 1,19 | 10,7 |
| | 160 | 3564 | 2954 | 1746 | 1,31 | 12,7 |
| | 180 | 3986 | 3304 | 1952 | 1,6 | 13,2 |
| | 200 | 4454 | 3693 | 2182 | 1,76 | 14,6 |


**Aby właściwie dobrać grzejnik do współpracy z niskotemperaturowymi źródłami ciepła ( kotły kondensacyjne, pompy ciepła)  należy zastosować odpowiednie przeliczniki.**

**Pomagamy w doborze odpowiednich grzejników - wystarczy podać dane** FORMULARZ

## Paleta barw grzejników Regulus




Opis elementów konstrukcji Regulus




GRZEJNIK REGULLUS - dolnozasilany