Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:10

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/interio-20-kw-hydro-wodny-piecyk-na-pellet-p-553.html



# INTERIO 20 kW Hydro - Wodny Piecyk na pellet

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Producent | **ThermoFlux** |

## Opis produktu

**Ogrzewaj z Klasą**




**Wodny Piecyk kominkowy na pellet INTERIO 14 kW firmy ThermoFlux. W pełni automatyczny system rozpalania i podtrzymania temperatury. Współpraca z ogrzewaniem podłogowym lub grzejnikowym.**

**Ekonomicznie Ogrzeje dom, mieszkanie, mały zakład o powierzchni 120 - 200 m2**

**ZALETY:**

- Niski koszt eksploatacji
- Prosty montaż - kominek wyposażony w pompę c.o. naczynie przeponowe, czujnik temperatury pokojowej, sterownik, wentylator wyciągowy spalin, zawór bezpieczeństwa
- Wbudowany zasobnik paliwa na pellet - 30 kg
- Możliwość podłączenia regulatora temperatury pokojowej
- Dzięki wbudowanej zapalarce, sam rozpali i ustali oczekiwana temperaturę w domu
- Prosty w obsłudze
- Nie wymaga kotłowni
- Nie wymaga podłączenie do tradycyjnego komina.
- Zamknięta Komora Spalania Pozwala na Stosowanie w domach z Wentylacja Mechaniczną
- Sprawność 93%
- **Możliwy zakup piecyka ze zleceniem montażu. Wtedy cena kominka 7777,-**

## Wymiary Piecyk Peletowy Interio 20




| | | |
|---|---|---|
| L | [mm] | 623 |
| L1 | [mm] | 657 |
| L2 | [mm] | 673 |
| B | [mm] | 634 |
| B1 | [mm] | 281 |
| B2 | [mm] | 98 |
| B3 | [mm] | 93 |
| H | [mm] | 1089 |
| H1 | [mm] | 960 |
| H2 | [mm] | 315 |
| H3 | [mm] | 151 |

Podstawowe parametry piecyka na pelet Interio

| | | Interio 14 | Interio 20 |
|---|---|---|---|
| **ECODESIGN - Zgodność z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189** | | ✔ | ✔ |
| Waga | kg | 204 | 214 |
| Zakres regulacji mocy | kW | 4 - 14,1 | 4 - 18 |
| Moc grzewcza (do obiegu wodnego) | kW | 12,1 | 15,8 |
| Moc grzewcza (do pomieszczenia) | kW | 2 | 2,2 |
| Pojemność wodna | L | 33 | 25 |
| Minimalny wymagany ciąg kominowy | mBar | 0,05/0,1 | |
| Średnica króćców wody grzewczej i powracającej | cal | 1 | |
| Temperatura spalin | °C | ~ 160 | |
| Maksymalna temperatura robocza | °C | 80 | |
| Maksymalne ciśnienie robocze wody | bar | 2,5 | |
| Wysokość do środka czopucha | mm | 305 | |
| Głębokość | mm | 650 | |
| Szerokość | mm | 630 | |
| Wysokość | mm | 1080 | |
| Dostępne warianty kolorystyczne | - | czerwony / beżowy / biały | |
| Średnica wylotu spalin | mm | 80 | |
| Wysokość na jakiej znajduje się króciec wody grzewczej / powrotu | mm | 955 / 135 | |
| Pojemność zasobnika peletu | kg | 30 | |
| Pobór energii elektrycznej nominalny / maksymalny | W | 90 / 340 | |
| Minimalna / maksymalna temperatura robocza wody | °C | 55 / 85 | |
| Wymiary szyby | mm | 318 x 236 x 4 | |
| Minimalne / maksymalne zużycie peletu | kg / h | 1 - 2,8 | 1 - 4 |
| Paliwo podstawowe | - | pelet | |
| Kierunek / Orientacja wylotu spalin | - | tył / poziomo | |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybór koloru**: Beżowy , Biały , Bordo