Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:01

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/klimosz-combi-eko-s3-16-1-kw-kociol-piec-zeliwny-z-podajnikiem-ekogroszek-p-130.html



Klimosz Combi Eko S3 16,1 kW Kocioł, piec żeliwny z podajnikiem ekogroszek

Cena	**15 699,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Klimosz**

Opis produktu

Klimosz Combi Eko S 3 16,1 kW- żeliwny kocioł z podajnikiem na ekogroszek i pellet. Piąta klasa emisji spalin!

Kocioł żeliwny w 100%




Żeliwny kocioł z podajnikiem oraz palnikiem retortowym przystosowanym do palenia ekogroszkiem, pelletem 10 lat gwarancji na korpus. Efektywny, żeliwny wymiennik ciepła o grubości ścianek do 12mm to gwarancja wysokiej jakości wyrobu oraz znaczne oszczędności paliwa. Kocioł przystosowany do pracy zarówno w układach otwartych jak i zamkniętych.

Zastanów się co wyjdzie taniej - kupowanie i montowanie co 4 -5 lat kotłów wątpliwej jakości, czy kupienie jednego o żywotności minimum 20 lat ?

ŻELIWNE kotły z podajnikiem i palnikiem retortowym Klimosz Combi Eko





Wybierz mądrze! Sprawdź naszą ofertę!

Wysokiej klasy, w pełni zautomatyzowany kocioł z podajnikiem ślimakowym z palnikiem retortowym oraz zbiornikiem na paliwo.

Koszty eksploatacyjne co najmniej 30% niższe od ogrzewania olejowego.

Średni czas spalania jednego zasypu 4 - 7 dni (w zależności od rodzaju i kaloryczności paliwa).

Kotły, piece z podajnikiem są przystosowane do podłączenia pokojowego regulatora temperatury.

Zestaw zawiera zbiornik paliwa o pojemności 190 dcm.



Żeliwny wymiennik ciepła montowany w kotłach Klimosz Combi to gwarancja wysokiej jakości oraz wieloletniej bezawaryjnej eksploatacji często przekraczającej 30 lat.



W celu kotła intuicyjny sterownik kotłowy z funkcją sterowania siłownikiem zaworu 4 drogowego oraz możliwością podłączenia regulatora pokojowego

Wysoką sprawność (ponad 90 %) niespotykaną w kotłach żeliwnych, uzyskano dzięki spowolnieniu przepływu spalin. Wymuszenie wydłużonej trasy gorących spalin przed dotarciem do czopucha, spowodowało znacznie większy odbiór ciepła na żeliwnym korpusie kotła a co za tym idzie, znaczne oszczędności paliwa.

Z kolei ruszt wodny zapewnia dynamiczny i zwiększony odbiór ciepła z palącego się paliwa stałego w górnej komorze.



Dane Techniczne Kotła Klimosz Combi Eko

	COMBI S3 WERSJA EKO	COMBI S4 WERSJA EKO	COMBI S5 WERSJA EKO
Zgodność z normą 5-klasy	certyfikat 5-klasy dla paliwa ekogroszek	certyfikat 5-klasy dla paliwa ekogroszek	certyfikat 5-klasy dla paliwa ekogroszek
Kod zamówienia - zasobnik z lewej	KO/PA/KCSE3L	KO/PA/KCSE4L	KO/PA/KCSE5L
Kod zamówienia - zasobnik z prawej	KO/PA/KCSE3P	KO/PA/KCSE4P	KO/PA/KCSE5P
Moc dla paliwa: ekogroszek	16,1 kW	22,6 kW	28,9 kW
Sprawność	91,3 %	90,1 - 90,3 %	89,7 %
Zakres regulacji mocy	4 - 16,1 kW	6 - 22,6 kW	8 - 28,9 kW
Temperatura spalin	120 - 200 °C	120 - 200 °C	120 - 200 °C
Objętość wodna	43 dm^3	44 dm^3	55 dm^3
Średnica wylotu spalin	147 mm	147 mm	147 mm
Zalecany ciąg kominowy	15 - 25 Pa	15 - 25 Pa	15 - 25 Pa
Możliwość montażu w ukł. zamkniętym	-	-	-
Maksymalne ciśnienie robocze wody	4 bar	4 bar	4 bar
Podłączenie kotła - zasilanie / powrót	2" / 1 1/2"	2" / 1 1/2"	2" / 1 1/2"
Szerokość kotła z zasobnikiem	1205 mm	1205 mm	1205 mm
Wysokość z sterownikiem	1490 mm	1490 mm	1490 mm
Głębokość kotła	660 mm	850 mm	975 mm
Wysokość czopucha	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Klasa efektywności energetycznej ErP	B	B	B
Standardowy zasobnik paliwa	Zasobnik 190L		
Opcjonalny zasobnik paliwa	[illegible] (615 zł brutto)		

Opcje wyposażenia kotła Klimosz Combi Eko S

Standardowy zasobnik paliwa	Zasobnik 190L
Opcjonalny zasobnik paliwa	Zasobnik 320L - za dopłatą 500 zł netto (615 zł brutto)
Standardowy sterownik	 Nowoczesny i intuicyjny sterownik KLIMOSZ ecoCONTROL - który obsługuje m.in. pompę C.O., pompę C.W.U. oraz termostat pokojowy
Sterownik opcjonalny	 Klimosz KOMFORT RT-16 - za dopłatą 545 zł netto (670 zł brutto)
Moduł WIFI	Moduł WiFi za dopłatą 420 zł netto (517 zł brutto) (Uwaga! Moduł WiFi jest kompatybilny tylko i wyłącznie z sterownikiem Klimosz KOMFORT)



Produkt posiada dodatkowe opcje:

pojemność zbiornika na pellet: 190 litrów , 320 litrów (+ 599,00 zł)