

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/klimosz-le-pelet-20-22kw-kociol-piec-na-pellet-p-698.html>



Klimosz Le Pelet 20 - 22kW kocioł piec na pellet

Cena	16 999,00 zł
------	---------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	10 dni
--------------	---------------

Producent	Klimosz
-----------	----------------

Opis produktu

Klimosz Le Pelet Eko 20 o mocy 22 kW - stalowy kocioł na pellet (ze stali kotłowej) z podajnikiem na pellet

Kocioł z podajnikiem z funkcją automatycznego rozpalania i wygaszania. 5 lat gwarancji na korpus. Stal kotłowa wysokiej jakości. Wymiennik ciepła z systemem odbioru ciepła typu płomieniówkowo półkowym - to znaczne oszczędności paliwa. Kocioł przystosowany do pracy zarówno w układach otwartych jak i zamkniętych.

MOŻLIWOŚĆ PALENIA DREWNIEM (OPCJA !)

Wysokiej klasy, w pełni zautomatyzowany kocioł z podajnikiem i palnikiem peletowym oraz zbiornikiem na paliwo.

Koszty eksploatacyjne co najmniej 50% niższe od ogrzewania olejowego.

Zbiornik paliwa w cenie

Średni czas spalania jednego zasypu 4 - 10 dni (w zależności od jakości i kaloryczności paliwa).

Kotły, piece z podajnikiem są przystosowane do podłączenia pokojowego regulatora temperatury

Co ważne, palnik samoczyszczący zarówno powietrznie jak i mechanicznie.



**Intuicyjny sterownik Klimosz
Komfort z możliwością współpracy
z regulatorem pokojowym oraz
modułem WiFi (Opcja)**

Konstrukcja kotła umożliwia wylot spalin w pionie lub poziomie poprzez zmianę usytuowania króćca czopucha



chronione wzorem użytkowym w Urzędzie Patentowym

Parametry Techniczne Kotła Klimosz Le Pelet Eko 20

		10	15	20	25	30	35	40
ECODESIGN Rozporządzenie Komisji UE 2015/1189		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5-KLASA Norma PN/EN 303-5:2012		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moc nominalna	kW	10	15,11	22	26,35	30,7	35,75	40,8
Sprawność kotła	%	89,2	91,52	90,2	90,3	91	91,1	91,2
Zakres regulacji mocy	kW	3 - 10	4,28 - 15,11	6 - 22	7,45 - 26,35	8,9 - 30,7	10,2 - 35,75	11,5 - 40,8
Pojemność wodna	dm ³	83	85	105	109	112	118	125
Masa kotła	kg	450	465	500	525	550	585	600
Minimalny wymagany ciąg kominowy	Pa	7 - 20	7 - 20	10 - 25	10 - 25	10 - 30	10 - 30	10 - 30
Pojemność zasobnika paliwa	dm ³	310						
Temperatura spalin	°C	90 - 140						
Maksymalne ciśnienie robocze wody	bar	2						
Ciśnienie próbne wody	bar	3						
Grupa płynów	-	2 - woda						
Zalecana temperatura robocza kotła	°C	65 - 80						
Maksymalna temperatura robocza kotła	°C	85 (temperatura alarmowa 94 °C)						
Minimalna temperatura wody powracającej do kotła	°C	50						
Maksymalny poziom medium grzewczego	m	20						
Zawór bezpieczeństwa	bar	2						
Poziom hałasu	dB	< 65 (A)						
Napięcie przyłączeniowe	-	230V / 50Hz						
Pobór energii elektrycznej przez motoreduktor	W	250						
Pobór energii elektrycznej przez wentylator	W	145						
Pobór energii elektrycznej przez zapalarkę	W	400						

W opcjach wyrobu wyposażenia kotła, istnieje możliwość doposażenia w ruszt, umożliwiającą palenie drewnem.



**Palnik Samoczyszczący Piąta klasa emisji spalin.
Zbiornik Paliwa 310 litrów w cenie.**