Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 00:48

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/ksm-pereko-28-kw-kociol-piec-na-ekogroszek-p-299.html



KSM Pereko 28 kW Kocioł, piec na ekogroszek

Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**Pereko**

Opis produktu

KSM Kocioł, piec z podajnikiem na ekogroszek klasa piąta. Pereko.




Kocioł, Piec na Ekogroszek moc do 17 kW. W zależności od stopnia docieplenia ogrzeje budynek 120 - 250 m2. Jeden zasyp paliwa nawet na 10 dni.

Jeden z nielicznych na rynku kotłów na ekogroszek o sprawności przekraczające 90 %!

Sprawność potwierdzona uzyskaniem piątej klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 .

Wymiary kotła KSM Pereko



Parametr		Jedn.	Model kotła			
			17	22	28	34
Wymiary	D	[mm]	Ø 159			Ø 178
	E	[mm]	340 × 290			340 x 190
	L1	[mm]	110			
	L2	[mm]	150			
	L	[mm]	680	760	760	840
	H	[mm]	1200	1250	1530	1530
	H1	[mm]	900	960	1230	1230
	H2	[mm]	100	75	100	100
	H3	[mm]	980	1035	1320	1320
	H4	[mm]	1275			
	S	[mm]	490			590
	S1	[mm]	640			
Paliwo podstawowe		—	ekogroszek			
Zakres mocy cieplnej*		[kW]	5,1 - 17	6 – 22	8,1	10,2 - 34
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń**		[m^2]	do 309	do 400	do 490	do 618
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń		[m^3]	do 772	do 1000	do 1225	do 1545
Pojemność zasypowa kosza		[dm^3]	200			
Pojemność wodna kotła		[dm^3]	72	85	102	128
Materiał wymiennika ciepła		—	Stal P265GH [PN-EN 10028]			
Maksymalne ciśnienie robocze		[bar]	1,5			
Wymagany min. ciąg kominowy***		[Pa]	20	25		
Zasilanie / Moc		[V/W]	230 / 175			
Masa kotła bez wody		[kg]	367	425	459	526
5 KLASA wg PN EN 303-5:2012		—	tak			
Kocioł spełnia wymagania EKOPROJEKTU		—	tak		nie	tak
Kocioł spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe		—	tak			
Klasa energetyczna		—	C	B	C	
Gwarancja		—	10 lat gwarancji na szczelność spoin 6 lat gwarancji na szczelność wymiennika 2 lata gwarancji na podzespoły			

Zalety:

- **5 klasa emisji spalin**
- **Gwarancja na szczelność spoin - 10 lat**
- **Gwarancja na szczelność wymiennika 6 lat**
- **Dwa systemy ochrony przed przegrzaniem**
- **Inteligentne sterowanie + możliwość podłączenia regulatora pokojowego oraz modułu internetowego**

- **Spełnia wymagania programów z dotacją w tym Ekoprojekt**

Inteligentny sterownik pozwala na stabilną pracę zarówno kotła jak i układów wykonawczych w postaci pomp c.o oraz siłowników obwodu ogrzewania grzejnikowego oraz podłogowego plus niezależny obwód cwu.

