Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:27

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/pell-duo-14-kw-termo-tech-kociol-piec-na-pellet-staporkow-p-651.html



Pell Duo 14 kW Termo-Tech kocioł, piec na pellet Stąporków

Cena	**9 490,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**131315**
Cena przy zakupie ze zleceniem montażu - tylko Szczecin i okolic	**8500**

Opis produktu

Wyprzedane !

Pell Duo+14 Termo Tech - Kocioł, Piec na pellet. Gwarancja 5 lat na szczelność.

Kocioł z systemem automatycznego rozpalania i obsługi paleniska. Jeden zasyp na 5 - 8 dni.

Moc regulowana w zakresie 4 - 14 kW

Piąta klasa emisji spalin z certyfikatem Eko Design

Produkt Polski z palnikiem peletowym oraz klasą energetyczną A+.



Parametry Techniczne PELLDUO+ Kocioł z podajnikiem na pellet

Parametry techniczne kotła

l.p.	Wyszczególnienie	j.m.	Dane			
1	Typ kotła		Pell Duo +			
2	Nominalna moc cieplna	kW	14	18	22	28
3	Zakres wydajności cieplnych	kW	4,2-14	5,4-18	6,6-22	8,4-28
4	Powierzchnia grzewcza kotła	m^2	2,0	2,5	2,8	3,3
5	Pojemność wodna kotła	l	50	63	70	78
6	Wielkość powierzchni ogrzewanej	m^2	do 140	do 180	do 220	do 280
7	Klasa kotła wg PN-EN 303:5		5	5	5	5
8	Sprawność	%	92	92	92	92
9	Pojemność komory zasobnika	dm^3	90	140	170	200
10	Stałopalność	h	41	48	49	45
11	Max robocza temperatura (zasilania)	°C	85			
12	Min. robocza temperatura (powrotu)	°C	55			
13	Max dopuszczalne ciśnienie robocze	Mpa	0,15			
14	Ciśnienie próbne	Mpa	0,3			
15	Wymagany ciąg spalin	mbar	0,23	0,25	0,27	0,29
16	Przekrój otoworu kominowego min.	cm^2	147	190	215	273
17	Min. wysokość komina	m	6	6	7	7
18	Średnica czopuch	mm	128	158	158	178
19	Masa (+/- 5%)	kg	247	308	325	348
20	Paliwo		Pellet drzewny o śrenicy 6-8 mm			
21	Średnica króćca zasilania i powrotu	cal	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
22	Średnica króćca spustowego	cal	1/2	1/2	1/2	1/2
23	Zasilanie	V/Hz	~230V/ 50 Hz/ 6,3 A			
24	Wymiary podstawowe					
	Głębokość	mm	1170	1170	1170	1170
	Wysokość	mm	975	1148	1242	1342
	Szerokość bez zasobnika	mm	460	460	460	460
	Szerokość z zasobnikiem	mm	925	925	925	825

Wymiennik ciepła spaliny/woda ze stali kotłowej 6mm gwarancją wysokiej sprawności kotła (92 %) a więc i niskiego zużycia paliwa.

W zależności od stopnia docieplenia budynku ogrzeje powierzchnię 80 - 170 m2

W opcjach Modele z funkcją sterowania siłownikiem zaworu czterodrogowego oraz dodatkowymi obwodami c.o

Kocioł z grupy ekologicznych kotłów na biomasę a więc upoważnia do wystąpienia o dotacje z

programu Czyste powietrze Ekoprojekt czy innych typu Eko.