

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/pelletfokus-21-kociol-piec-na-pellet-18-kw-lazar-p-154.html>



PelletFokus 21 - Kocioł, piec na pellet 18 kW Lazar

Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	14 dni
Producent	Lazar

Opis produktu

PelletFokus moc 18 kW. Kocioł z palnikiem na pellet z funkcją automatycznego rozpalania i wygaszania paleniska oraz czyszczenia palnika.
W zależności od stopnia docieplenia budynku, kocioł ogrzeje dom o powierzchni 150 - 200 m2



W cenie kotła zbiornik na paliwo o pojemności 270 litrów wykonany z płyty OSB. Zbiorniki większe wykonane ze stali.

Czyszczenie wydmuchiwania kotłowego Automata

	za pomocą dźwigni lub
	automatycznie (opcja)
	Zastosowano materiały najwyższej jakości, co pozwoliło na udzielenie 5 letniej gwarancji na szczelność kotła oraz 7 letniej w przypadku zastosowania zabezpieczenia temperaturowego dedykowanego przez firmę Lazzar
	Najwyższa, piąta klasa gwarancją jakości i sprawności uznanej w krajach całej Europy. Zgodne z normą EN 303-5:2012 .Powyższa norma umożliwia dofinansowanie
	Potwierdzeniem uznanej marki jest umieszczenie serii kotłów SmartFire na niemieckiej liście Bafa

ELEKTRONICZNY SYSTEM
 BEZCZNE CZYSZCZENIE /
 WENTYLATOR
 KOMIN
 SILNIK DO CZYSZCZENIA
 AUTOMATYCZNEGO
 SYSTEM CZYSZCZENIA
 PŁASZCZ WODNY
 ISOLACJA
 POPIELNIK
 POPIELNIK SZKLANY
 DREWNO DO POPIELNIKA

Parametry cieplno – techniczne

Model		PF21
Moc nominalna:	kW	18
Zakres mocy cieplnej:	kW	5,4 ÷ 18
Sprawność: Granulat pellet Q=18 MJ/kg	%	91,1%
Pojemność wodna:	dm ³	53
Średnica wylotu spalin zewn./wew.:	mm	120 / 110
Zalecana średnica komina:	mm	120 - 130
Wymagany ciąg spalin:	Pa / mbar	5 ÷ 10 / 0,05 ÷ 0,10
Przylączy zasilania i powrotu:	cal	1
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze wody:	bar	1,5 / 3,0*
Średnia temperatura spalin dla mocy nominalnej:	°C	120
Średnia temperatura spalin dla mocy minimalnej:	°C	60
Maksymalna zalecana temperatura spalin:	°C	180
Maksymalna temperatura kotła:	°C	85
Zalecana temperatura kotła:	°C	65 ÷ 80
Minimalna temperatura wody powracającej:	°C	55

Wymiary gabarytowe

Model		PF21
Wysokość:	mm	1215
Szerokość:	mm	555
Głębokość:	mm	1115

Możliwość wydłużenia gwarancji na szczelność wymiennika z 5 do 7 lat poprzez zastosowanie dedykowanego, temperaturowego zestawu hydraulicznego TV kit. Układ ułatwia montaż a zarazem zabezpiecza kocioł przed powrotem wody co

poniżej 55 C.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Poj.Zbiornika Paliwa : 270 litrów , 300 litrów , 400 litrów , 500 litrów , 900 litrów