Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:45

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/seko-maxx-le-17-kw-kociol-piec-na-ekogroszek-autoodpopielanie-p-260.html



# Seko Maxx Le 17 kW Kocioł, piec na ekogroszek +autoodpopielanie

| | |
|---|---|
| Cena | **15 890,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępność - 3 dni** |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Producent | **Seko** |

## Opis produktu

**Seko Maxx Le Kocioł z podajnikiem na ekogroszek i antracyt z funkcją autoodpopielania**




**10 lat gwarancji na szczelność spawów.**

**Unikatowe rozwiązania dotyczące funkcji samoczyszczenia palnika jak i popielnika znacznie poprawiają komfort obsługi kotła.**

**Awaryjne zasilanie w postaci wbudowanych grzałek zapewnią poczucie bezpieczeństwa na wypadek braku paliwa czy awarii kotła.**

**Obrotowy palnik to pewność, że na retorcie nie powstanie zgorzel.**

**Kocioł spełnia wymagania 5 klasy emisji spalin w/g normy  PN-EN 303-5:2012**
Seko Max Le Dane Techniczne

| Wyszczególnienie | j.m. | SEKO Maxx 14 | SEKO Maxx 17 | SEKO Maxx 20 | SEKO Maxx 25 | SEKO Maxx 30 | SEKO Maxx 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres mocy cieplnej kotła | | | | | | | |
| ekogroszek* | kW | 4.2 – 14 | 5.1 – 17 | 6.0 – 20 | 7.5 – 25 | 9.0 – 30 | 12 – 40 |
| antracyt* | kW | 4.2 – 14 | 5.1 – 17 | 6.0 – 20 | 7.5 – 25 | 9.0 – 30 | 10.5 – 35 |
| Ogrzewana powierzchnia** | $m^2$ | do 180 | do 200 | 240 | do 290 | do 320 | do 400 |
| Klasa kotła wg normy EN 303-5-2012 | | 5 KLASA | 5 KLASA | 5 KLASA | 5 KLASA | 5 KLASA | 5 KLASA |
| ecodesign | | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Klasa energetyczna kotła | | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Współczynnik efektywności energetycznej | EEI | 121 | 116 | 114 | 117 | 120 | 122 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | ηs | 82 | 79 | 77 | 80 | 81 | 83 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 18 -20 | 18 -20 | 20 – 25 | 20 – 25 | 25 – 28 | 25 – 28 |
| Pojemność wodna kotła | $dm^3$ | 50 | 58 | 65 | 71 | 82 | 95 |
| Moc grzałek | W | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| Średnica czopucha | mm | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| napięcie zasilania | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| maksymalna temperatura wody | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| minimalna temperatura powrotu | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| max dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Seko Maxx Le wymiary




| Wyszczególnienie | j.m. | SEKO Maxx 14 | SEKO Maxx 17 | SEKO Maxx 20 | SEKO Maxx 25 | SEKO Maxx 30 | SEKO Maxx 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| długość zestawu (A) | mm | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1450 | 1700 |
| głębokość zestawu (B) | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
| wysokość (C) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 |
| wysokość do czopucha (D) | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1350 |
| szerokość kotła (E) | mm | | | | | | |

Kocioł Seko Maxx Le dostępny w wersji podłączenia do komina z czopuchem boku lub z tyłu. Wersja z czopuchem z boku - dopłata 300,- pln

Pytania dotyczące produktu 501 299 570