

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemodu.ekoszok.pl/seko-maxx-le-20-kw-kocioł-piec-z-podajnikiem-na-ekogroszek-autoodpopielanie-p-261.html>



## Seko Maxx Le 20 kW Kocioł, piec z podajnikiem na ekogroszek + autoodpopielanie

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Cena         | <b>15 990,00 zł</b>  |
| Dostępność   | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki | <b>14 dni</b>        |
| Producent    | <b>Seko</b>          |

### Opis produktu

**Seko Maxx Le Kocioł z podajnikiem na ekogroszek i antracyt z funkcją autoodpopielania**



**10 lat gwarancji na szczelność spawów.**

**Unikatowe rozwiązania dotyczące funkcji samoczyszczenia palnika jak i popielnika znacznie poprawiają komfort obsługi kotła.**

**Awaryjne zasilanie w postaci wbudowanych grzałek zapewnią poczucie bezpieczeństwa na wypadek braku paliwa czy awarii kotła.**

**Obrotowy palnik to pewność, że na retorcie nie powstanie zgorzel.**

**Kocioł spełnia wymagania 5 klasy emisji spalin w/g normy PN-EN 303-5:2012**  
**Seko Max Le Dane Techniczne**

| Wyszczególnienie                                         | j.m.            | SEKO Maxx 14 | SEKO Maxx 17 | SEKO Maxx 20 | SEKO Maxx 25 | SEKO Maxx 30 | SEKO Maxx 40 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zakres mocy cieplnej kotła                               |                 |              |              |              |              |              |              |
| ekogroszek*                                              | kW              | 4.2 – 14     | 5.1 – 17     | 6.0 – 20     | 7.5 – 25     | 9.0 – 30     | 12 – 40      |
| antracyt*                                                | kW              | 4.2 – 14     | 5.1 – 17     | 6.0 – 20     | 7.5 – 25     | 9.0 – 30     | 10.5 – 35    |
| Ogrzewana powierzchnia**                                 | m <sup>2</sup>  | do 180       | do 200       | 240          | do 290       | do 320       | do 400       |
| Klasa kotła wg normy EN 303-5:2012                       |                 | 5 KLASA      | 5 KLASA      | 5 KLASA      | 5 KLASA      | 5 KLASA      | 5 KLASA      |
| ecodesign                                                |                 | tak          | tak          | tak          | tak          | tak          | tak          |
| Klasa energetyczna kotła                                 |                 | A+           | A+           | A+           | A+           | A+           | A+           |
| Współczynnik efektywności energetycznej                  | EEl             | 121          | 116          | 114          | 117          | 120          | 122          |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | ηs              | 82           | 79           | 77           | 80           | 81           | 83           |
| Wymagany ciąg spalin                                     | Pa              | 18 -20       | 18 -20       | 20 – 25      | 20 – 25      | 25 – 28      | 25 – 28      |
| Pojemność wodna kotła                                    | dm <sup>3</sup> | 50           | 58           | 65           | 71           | 82           | 95           |
| Moc grzałek                                              | W               | 2000         | 2000         | 4000         | 4000         | 6000         | 6000         |
| Średnica czopucha                                        | mm              | 130          | 130          | 160          | 160          | 160          | 160          |
| napięcie zasilania                                       | V               | 230          | 230          | 230          | 230          | 230          | 230          |
| maksymalna temperatura wody                              | °C              | 90           | 90           | 90           | 90           | 90           | 90           |
| minimalna temperatura powrotu                            | °C              | 50           | 50           | 50           | 50           | 50           | 50           |
| max dopuszczalne ciśnienie robocze                       | MPa             | 0,15         | 0,15         | 0,15         | 0,15         | 0,15         | 0,15         |

**Seko Maxx Le wymiary**



| Wyszczególnienie         | j.m. | SEKO Maxx 14 | SEKO Maxx 17 | SEKO Maxx 20 | SEKO Maxx 25 | SEKO Maxx 30 | SEKO Maxx 40 |
|--------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| długość zestawu (A)      | mm   | 1350         | 1350         | 1400         | 1400         | 1450         | 1700         |
| głębokość zestawu (B)    | mm   | 550          | 550          | 550          | 550          | 550          | 600          |
| wysokość (C)             | mm   | 1200         | 1200         | 1200         | 1200         | 1200         | 1400         |
| wysokość do czopucha (D) | mm   | 1100         | 1100         | 1100         | 1100         | 1200         | 1350         |
| szerokość kotła (E)      | mm   |              |              |              |              |              |              |

Kocioł Seko Maxx Le dostępny w wersji podłączenia do komina z czopuchem boku lub z tyłu .  
Wersja z czopuchem z boku - dopłata 300,- pln  
Pytania dotyczące produktu 501 299 570