Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 18:47

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/sollarius-s-440-regulus-grzejnik-boczne-zasilanie-p-630.html




Sollarius S 4/40 Regulus grzejnik boczne zasilanie

Cena	**330,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Producent	**Regulus**

Opis produktu

Sollarius grzejniki niskotemperaturowe firmy Regulus. Miedziano - aluminiowe

Solarius Regulus - podłączenie boczne



Model S 4 - wysokość całkowita 39 cm
BIAŁE I WYBRANE KOLORY Z PALETY RAL W TEJ SAMEJ CENIE !



Tajemnicą niezwykle wysokiej wydajności grzejników miedziano-aluminiowych jest ich konstrukcja pozwalająca na bardzo szybkie oddanie energii cieplnej do otoczenia poprzez promieniowanie oraz konwekcje.



Szybki przepływ czynnika przy dużej powierzchni grzewczej grzejnika pozwala na znaczne obniżenie temperatury czynnika a więc i znaczne zmniejszenie kosztów wytworzenia energii cieplnej przez źródło ciepła - koszty ogrzewania niższe nawet o 30%


Dynamiczne, konwekcyjne grzejniki miedziano - aluminiowe zalecane są do współpracy z niskotemperaturowymi układami centralnego ogrzewania. Ich konstrukcja oraz pojemność wodna, ponad dziesięciokrotnie mniejsza od typowych grzejników panelowych czy stalowych, pozwala na osiągnięcie oszczędności przekraczających 30% w stosunku do tradycyjnych grzejników panelowych. Grzejniki miedziano - aluminiowe osiągają wysoką wydajność już przy 40 stopniach Celsjusza, dzięki czemu idealnie nadają się do współpracy z pompami ciepła, gazowymi kondensacyjnymi kotłami czy kolektorami słonecznymi z funkcją dogrzewania domu.

Poniżej podane parametry pracy przy typowych parametrach źródłach ciepła. Ogrzewając dom pompą ciepła czy kotłem kondensacyjnym, konieczne jest zamontowanie ogrzewania niskotemperaturowego. Tu najlepsze parametry uzyskuje się stosując konwektorowe grzejniki miedziano-aluminiowe, które dzięki swojej niskiej bezwładności i wręcz zerowej akumulacji, najszybciej reagują na zmiany temperatury co pozwala na stabilne utrzymanie oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu.

WYS. [cm]	DŁUG. [cm]	MOC [W] 85/75/20	MOC [W] 75/65/20	MOC [W] 55/45/20	POJ. WODNA [l]
39,0	40	**458**	379	224	0,33
	50	**618**	512	302	0,38
	60	**777**	644	380	0,43
	70	**911**	755	446	0,49
	80	**1045**	866	511	0,54
	90	**1238**	1026	605	0,59
	100	**1431**	1185	700	0,64
	110	**1565**	1297	765	0,7
	120	**1785**	1497	873	0,75
	140	**2137**	1771	1045	0,86
	160	**2499**	2071	1222	0,96
	180	**2852**	2363	1395	1,07
	200	**3189**	2642	1559	1,17

Aby właściwie dobrać grzejnik do współpracy z niskotemperaturowymi źródłami ciepła (kotły kondensacyjne,

pompy ciepła) należy zastosować odpowiednie przeliczniki. Kupującym pomagamy we właściwym doborze grzejników



Paleta barw grzejników Regulus

KOLORY Z PALETY RAL K7 W JEDNEJ CENIE*

WYBRANE NAJPOPULARNIEJSZE KOLORY Z PALETY RAL K7

RAL 1002 BEŻOWY PIASKOWY
RAL 1004 ŻÓŁTY CIEMNOZŁOTY
RAL 1012 ŻÓŁTY PASTEL ZIELONKAWY
RAL 1013 BIAŁY PERŁOWY
RAL 1015 JASNY BEŻ
RAL 1017 ŻÓŁTY
RAL 1034 ŻÓŁTY PASTELOWY
RAL 1036 PERŁOWY ZŁOTY (BURZA PUSTYNI)
RAL 2001 CZERWONOPOMARAŃCZOWY
RAL 2003 POMARAŃCZ PASTEL
RAL 3001 CZERWONY GŁĘBOKI
RAL 3004 CZERWONY CIEMNY
RAL 3016 CZERWONY KORALOWY
RAL 4004 FIOLET BORDOWY
RAL 4009 FIOLET PASTELOWY
RAL 5018 NIEBIESKOTURKUSOWY
RAL 5024 NIEBIESKI PASTELOWY
RAL 6003 ZIELONY OLIWKOWY
RAL 6011 PASTELOWOZIELONY
RAL 6019 BIAŁOZIELONY
RAL 6021 OLIWKA
RAL 6033 CIEMNY TURKUS
RAL 6034 JASNY TURKUS
RAL 7001 SREBRZYSTOSZARY
RAL 7011 SZARY STALOWY
RAL 7016 SZARY ANTRACYTOWY
RAL 7035 JASNOSZARY
RAL 7044 SZARY JEDWABNY
RAL 8004 BRĄZ MIEDZIANY
RAL 8012 CZERWONOBRĄZOWY
RAL 8017 BRĄZ CZEKOLADA
RAL 9001 BIAŁY KREMOWY
RAL 9002 BIAŁOSZARY
RAL 9005 CZARNY GŁĘBOKI
RAL 9006 BIAŁY ALU SREBRNY
RAL 9018 BIAŁY PAPIRUS



REGULLUS RAL 9004



SOLLARIUS RAL 3001



SOLLARIUS RAL 1036



REGULLUS RAL 8012



Współczynniki Korekcyjne

75	70	0,745	0,779	0,830	0,887	0,953	0,990	1,030
	65	0,773	0,810	0,865	0,927	**1,000**	1,041	1,085
	60	0,804	0,843	0,903	0,971	1,052	1,097	1,146
	55	0,836	0,879	0,944	1,020	1,109	1,159	1,215
	50	0,872	0,919	0,990	1,074	1,173	1,229	1,292
70	65	0,805	0,844	0,904	0,973	1,053	1,098	1,148
	60	0,837	0,881	0,946	1,021	1,110	1,161	1,216
	55	0,873	0,920	0,992	1,075	1,174	1,231	1,294
	50	0,912	0,964	1,042	1,135	1,246	1,310	1,382
	45	0,955	1,011	1,098	1,202	1,327	1,401	1,483
65	60	0,874	0,921	0,993	1,077	1,176	1,233	1,295
	55	0,913	0,965	1,044	1,136	1,248	1,312	1,383
	50	0,956	1,013	1,100	1,204	1,329	1,403	1,485
60	55	0,957	1,014	1,101	1,205	1,331	1,405	1,487
	50	1,004	1,067	1,164	1,281	1,424	1,509	1,604
	45	1,056	1,126	1,234	1,367	1,532	1,630	1,742
	40	1,113	1,191	1,314	1,465	1,657	1,772	1,906
55	50	1,058	1,127	1,236	1,369	1,534	1,633	1,745
	45	1,115	1,193	1,316	1,468	**1,659**	1,775	1,909
	40	1,179	1,267	1,407	1,582	1,807	1,946	2,108
	35	1,252	1,351	1,511	1,715	1,984	2,153	2,354
50	45	1,182	1,269	1,409	1,585	1,810	1,949	2,112
	40	1,254	1,353	1,514	1,718	1,987	2,157	2,358
	35	1,336	1,449	1,636	1,877	2,204	2,414	2,670
	30	1,429	1,560	1,778	2,069	2,473	2,742	3,078
45	40	1,338	1,452	1,639	1,881	2,208	2,419	2,675
	35	1,432	1,563	1,782	2,073	2,478	2,748	3,084
	30	1,540	1,693	1,953	2,308	2,824	3,181	3,642
40	35	1,543	1,697	1,957	2,314	2,831	3,188	3,650
	30	1,669	1,851	2,166	2,611	3,292	3,788	4,462
35	30	1,822	2,041	2,430	3,006	3,946	4,681	5,759