Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:58

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/viadrus-a0c-pelet-moc-do-28-kw-zeliwny-kociol-z-automatycznym-palnikiem-na-pellet-p-241.html



Viadrus A0C Pelet moc do 28 kW - żeliwny kocioł z automatycznym palnikiem na pellet

Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**131313**
Producent	**viadrus**

Opis produktu

UWAGA kocioł niedostępny - producent wstrzymał produkcję.
W zamian proponujemy wysokiej klasy ZELIWNY KOCIOŁ NA PELLET serii CAMINO 4.
Dostępne moce 10, 15, 20 kW.
Sprawdź na stronie TUTAJ

Viadrus AS0C Pelet - Żeliwny Kocioł, Piec na pellet z Gwarancja 10 lat na szczelność.

Kocioł z systemem automatycznego rozpalania i obsługi paleniska. Jeden zasyp nawet na 10 dni.

Regulator Manualny Plum w cenie.

Moc regulowana w zakresie 9 - 28 kW

Piąta klasa emisji spalin z certyfikatem Eko Design

Cena Zbiornika paliwa zależna od pojemności i producenta .



Parametry Techniczne Viadrus A0C Pelet - Żeliwny Kocioł z podajnikiem na pellet

Tab. nr. 1 Wymiary, parametry techniczne kotła

Typ kotła		A0C-X20P-00.16	A0C-X28P-00.16
Ilość członów	szt.	5	7
Masa kotła (wraz z pojemnikiem)	kg	356	423
Zawartość wody	l	62	81,3
Średnica króćca spalinowego	mm	156	
Pojemność pojemnika paliwa	dm^3	300	
Wymiary kotła (wraz z pojemnikiem): szer. x gł. x wys.	mm	1258 x 1207 x 1345	1258 x 1399 x 1345
Wymiary kotła (wraz z pojemnikiem i ekonomizerem): szer. x gł. x wys.		1258 x 1639 x 1345	1258 x 1833 x 1345
Pojemność leju załadowczego	l	260	
Średnica otworu napełniania do załadunku ręcznego	mm	500	
Średnica otworu napełniania do załadunku automatycznego	mm	50	
Nadciśnienie robocze wody	kPa (bar)	400 (4)	
Nadciśnienie próbne wody	kPa (bar)	800 (8)	
Zalecana temp. pracy wody grzewczej	°C	65 - 85	
Minimalna temp. wody zwrotnej	°C	55	
Temperatura wody zimnej	°C	10	
Nadciśnienie zabezp. wymiennika ciepła (DBV 1 – 02)	bar	6	
Strata hydrauliczna kotła (przy ΔT 20 K)	mbar	0,677	
Współczynnik oporu hydraulicznego		8,155	
Poziom hałasu	dB	Nie przekracza 65 dB (A)	
Ciąg komina	mbar	0,10 – 0,20	
Króćce kotła – woda grzewcza	Js	G 1 ¼ " (6/4")	
- woda zwrotna	Js	G 1 ¼ " (6/4")	
Zasilanie		1/N/PE 230V AC 50 Hz TN - S	
Stopień ochrony		IP 40	
Zużycie energii el. przy mocy znamionowej	W	43	49
Zużycie energii el. przy mocy minimalnej	W	19	19
Zużycie energii el. w trybie gotowości	W	2	2

Żeliwny wymiennik ciepła spaliny/woda gwarancją wysokiej sprawności kotła a więc i niskiego zużycia paliwa.

Wysokiej Klasy Palnik na Pellet firmy Pellas to pełna, automatyczna kontrola cyklu spalania oraz podawania paliwa.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

pojemność zbiornika na pellet: bez zasobnika , 240 litrów , 340 litrów , 500 litrów , 265 litrów dedykowany (fabryczny)
Typ sterownika kotłowego: sterownik manualny , sterownik dotykowy